



# Demoversion mit Originalinhalt

	<b>Vorderrad</b>	<b>Hinterrad</b>
Felgen:	Serienfelge <b>3.50x17</b>	Serienfelge <b>5.50x17</b>
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck <b>2,4 / 2,5 bar</b>	Solo / Gepäck <b>2,7 / 2,9 bar</b>
Bereifung:	<b>120/70ZR17 M/C (58W) TL 1)</b> ContiMotion Z ContiRaceAttack Comp.Endura	<b>180/55ZR17 M/C (73W) TL 1)</b> ContiMotion M ContiRaceAttack Comp.Endura
Profile beliebig kombinierbar	ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 3	ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 3
Profile beliebig kombinierbar	ContiRoadAttack 2 ContiRoadAttack 2 EVO ContiRoadAttack 3	ContiRoadAttack 2 ContiRoadAttack 2 EVO ContiRoadAttack 3
Profile beliebig kombinierbar	ContiTrailAttack 2 ContiTrailAttack 3	ContiTrailAttack 2 ContiTrailAttack 3

Bemerkungen / Auflagen:

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

## WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug

in der Bereifung des Herstellers / Zulassungsbereifung / Betriebserlaubnis befindet.

Ein Verstoß gegen diese Vorschriften im Zusammenhang mit § 19 Abs.4 StZVO, wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.