



Demoversion mit Originalinhalt

Originalinhalt

	Vorderrad	Hinterrad
Felgen:	Serienfelge 1.85x21	Serienfelge 2.50x17
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck 2,0 / 2,2 bar	Solo / Gepäck 2,3 / 2,5 bar
Bereifung:	90/90-21 M/C 54S TT 1) TKC80 Twinduro M+S ContiEscape	120/90-17 M/C 64S TT 1) TKC80 Twinduro M+S ContiEscape
	90/90-21 M/C 54T TL 1) TKC70 M+S	120/90-17 M/C 64T TL 1) TKC70 M+S A3
	90/90-21 M/C 54S TT 1) ContiTrailAttack 2	120/90-17 M/C 64S TL 1) ContiTrailAttack 2 A3
Profile beliebig kombinierbar	ContiTrailAttack	ContiTrailAttack A3
	90/90-21 M/C 54S TT 1) TKC80 Twinduro M+S	130/80-17 M/C 65S TT 2) TKC80 Twinduro M+S
	90/90-21 M/C 54T TL 1) TKC70 M+S	130/80-17 M/C 65T TL 2) TKC70 M+S A3
	90/90-21 M/C 54S TT 1) ContiTrailAttack 2	130/80-17 M/C 65S TT 2) ContiTrailAttack 2
Profile beliebig kombinierbar	ContiTrailAttack	ContiTrailAttack

Bemerkungen / Auflagen:

A3 Schlauchverwendung vorgeschrieben.

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, sind die Reifeigenschaften nicht mehr für die Nutzung erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice WICHTIG BEACHTEN!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in einem zulassungsgemäßen Zustand befindet. Die Reifengrößen sind in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Zulassung) angegeben. Die Reifengrößen sind aber dringlich empfohlen.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als Kopie mit Originalstempel und Unterschrift des Händlers.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.