

Felgen:

Luftdruck (kalt):

Bereifung:

Profile beliebig kombinierbar

Vorderrad

Serienfelge 2.75x17

Solo / Gepäck **2,0 / 2,0 bar** 110/70R17 M/C 54H TL 2)

ContiAttack SM ContiAttack SM EVO

110/70ZR17 M/C 54W TL 2)

ContiMotion Z

Hinterrad

Serienfelge 4.00x17

Solo / Gepäck 2,5 / 2,5 bar

140/70R17 M/C 66H TL 2)

ContiAttack SM

ContiAttack SM EVO

140/70R17 M/C 66W TL 2)

ContiMotion M

Bemerkungen / Auflagen:

#Bestellservicengt BEACHTEN!

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

¹⁾ Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

²⁾ Die angegebene Bereifung stimmt <u>nicht</u> mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der

propertie standing syndrem geprit. Entspilcht das Painzeug ansonsten dem genermingten zustand, propertie de standing sta