



Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland
 Julius-Gruber-Strasse 1, 7122 Bad Homburg v.d.H.
 www.bridgestone.de

Demoverision mit Originalinhalt

Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Umrüstung der Bereifung an Kraftfahrzeugen. Marke: ABE/EG-Be Nr.: 10010

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp EG-BE Nr.:	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Baujahr von	Baujahr bis	verwendete Felgen	Luft- druck
	RSV Mille	ME			Serie	2.5/2.9

FN	Bereifung Vorderrad	Bereifung Hinterrad
2	120/70 ZR17 tl (58W) BT 016 F	190/50 ZR17 (73W) tl BT 016 R
2	120/70 ZR17 tl (58W) BT 003 F Street	190/50 ZR17 (73W) tl BT 003 R Street
2	120/70 ZR17 tl (58W) RS 10 F	190/50 ZR17 (73W) tl RS 10 R
2	120/70 ZR17 tl (58W) BT 016 F Pro	190/50 ZR17 (73W) tl BT 016 R Pro
2	120/70 ZR17 tl (58W) S 20 F EVO	190/50 ZR17 (73W) tl S 20 R EVO
2	120/70 ZR17 tl (58W) S 20 F	190/50 ZR17 (73W) tl S 20 R
2	120/70 ZR17 tl (58W) S 21 F	190/50 ZR17 (73W) tl S 21 R
7	120/70 ZR17 tl (58W) S 22 F	190/50 ZR17 (73W) tl S 22 R
2	120/70 ZR17 tl (58W) BT 021 F	190/50 ZR17 (73W) tl BT 021 R
2	120/70 ZR17 tl (58W) BT 023 F	190/50 ZR17 (73W) tl BT 023 R
2	120/70 ZR17 tl (58W) T 30 F	190/50 ZR17 (73W) tl T 30 R
2	120/70 ZR17 tl (58W) T 30 F EVO	190/50 ZR17 (73W) tl T 30 R EVO
2	120/70 ZR17 tl (58W) T 31 F	190/50 ZR17 (73W) tl T 31 R
2	120/70 ZR17 tl (58W) BT 014 F	190/50 ZR17 (73W) tl BT 014 R
Diese Vorderradprofile dürfen kombiniert werden: BT 016; S 20; S 21; S 22; BT 021; BT 023; T 30; T 31; BT 014		
Diese Hinterradprofile dürfen kombiniert werden: BT 016; S 20; S 21; S 22; BT 021; BT 023; T 30; T 31; BT 014		

Fußnoten

- 1 Eintrag in den Fahrzeugpapieren (ABE)
- 2 Bescheinigung nur mitführen. (Unbedenklichkeitsbescheinigung)
- 3 Freigabe Importeur/Hersteller, Anbauabnahmepflichtig durch Sachverständigen Anbauabnahme nur mitführen.
- 6 Schlauchlos-Version-Ausführung wird mit Schlauch montiert
- 9 Wenn Größen nicht in den Papieren aufgeführt ist, ist eine Anbauabnahme notwendig.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland. Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich. Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland geprüft. Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des § 29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

mopedreifen.de

Bad Homburg, 15.11.2018

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

W. Terloth

Leiter Verkauf Mopedreifen

Leitung Verkauf Mopedreifen

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils

neuen Auflage - ist einzusehen.

Leitung Verkauf Mopedreifen

Vorstand: Paolo Ferrari (Vorsitzender), Franco Annunziato, Wolfgang Dehen, Makoto Hashimoto, Thomas Higgins, Christopher Nicastro, Georg Pachta, Reyhofen

Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister-Nr.: HRB 11134, UST-ID: DE242643810