

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: Husqvarna Modellbezeichnung: Svartpilen 701

Typ: HQV 701 Variante B Modelljahr ab: 2019 ABS: Ja

ABE / EG-Typgenehmigung:
e1*168/2013*00066*01

Felgengröße vorne: 3.00x18 Felgengröße hinten: 5.00x17 Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,0 Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,30

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

Auflagen,
Bemerkungen

110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3	VH
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3 CR	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3	VH
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3 CR	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	V
110/80 R 18 M/C 58 V TL	ContiRoadAttack 3 CR	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	17, 30
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3 CR	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiTrailAttack 3	V
110/80 R 18 M/C 58 V TL	ContiRoadAttack 3 CR	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiTrailAttack 3	17, 30
110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S	TKC70	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL M+S	TKC70	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

17) Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

30) Vorderachse: Von dem Profil nur die Vorderradvariante verwenden, Art.-Nr.: 02448200000, EAN-Nr.: 4019238644166.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugtypenliste überein und ist für das oben näher beschriebene Fahrzeug geeignet. Die Bereifung ist geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Erstellungs- / Änderungsdatum: 08.09.2025

Kontrolldatum: 08.09.2025

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Miering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany