



# Demoverversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH, Korbach, Telefon: +49 (0) 800 200 0744, E-Mail: [service@conti.de](mailto:service@conti.de)

Hersteller: **Husqvarna** Handelsbezeichnung: **Vitpilen 401**

Typ: **HQV 401, A1** Modelljahr ab: **2018** ABS: **Ja**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e1\*168/2013\*00064\*\***

Felgengröße vorne: **3.00x17** Felgengröße hinten: **4.00x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,00** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,00**

Fahrzeug - [Auflagen](#) / - Bemerkungen:  
• **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

| < Zulässige Reifendimensionen > |                    | Mögliche Kombinationen | < Zulässige Reifendimensionen > |                    | Auflagen, Bemerkungen |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Vorderachse:                    |                    |                        | Hinterachse:                    |                    |                       |
| 110/70 R 17 M/C 54 H TL         | ContiAttack SM     | 1                      | 150/60 R 17 M/C 66 H TL         | ContiAttack SM     | x-x                   |
| 110/70 R 17 M/C 54 H TL         | ContiAttack SM EVO | 1                      | 150/60 R 17 M/C 66 H TL         | ContiAttack SM EVO | x-x                   |
| 110/70 R 17 M/C 54 H TL         | ContiAttack SM 2   | 1                      | 150/60 R 17 M/C 66 H TL         | ContiAttack SM 2   |                       |
| 110/70 ZR 17 M/C 54 W TL        | ContiSportAttack 2 | 2                      | 150/60 ZR 17 M/C 66 W TL        | ContiSportAttack 2 | x-x                   |
| 110/70 ZR 17 M/C 54 W TL        | ContiSportAttack 3 | 2                      | 150/60 ZR 17 M/C 66 W TL        | ContiSportAttack 3 | x-x                   |
| 110/70 ZR 17 M/C 54 W TL        | ContiMotion Z      |                        | 150/60 ZR 17 M/C 66 W TL        | ContiMotion M      |                       |
| 110/70 R 17 M/C 54 V TL         | ContiRoad          |                        | 150/60 R 17 M/C 66 V TL         | ContiRoad          |                       |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:  
**x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

WICHTIG: Eine Eintragung in die Fahrzeugdatenbank ist erforderlich (Bescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit den Angaben der Zulassungsbescheinigung (V) für Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 25.01.2024 Korbach, 25.01.2024

Continental Reifen Deutschland GmbH, Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61717), Global Tire Testing, Division Tires