BATTLE THE ROAD!

Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Herstellerbescheinigung

Nr. 1 047

Continental Reifen Deutschland GmbH
Kundendienst:
Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technicalco@conti.de

Hersteller:	Handelsbezeichnung:		
Moto Guzzi	**1000 California III**		
Typ:	Modelljahr ab:	Modelljahr bis:	ABS:
VW	**1987**	**1995**	**Nein**

ABE / EG-Typgenehmigung:
E710

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
Serie	**Serie**	**2,50**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

Vorderachse:		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
110/90 - 18 M/C 61 H TL	**ContiGo!**	**120/90 - 18 M/C 65 H TL**	**ContiGo!**	
100/90 R 18 M/C 56 V TL	**ContiRoadAttack 2**	**120/90 R 18 M/C 65 V TL**	**ContiClassicAttack**	**x-o**
100/90 R 18 M/C 56 V TL	**ContiRoadAttack 3**	**120/90 R 18 M/C 65 V TL**	**ContiClassicAttack**	**x-o**
100/90 R 18 M/C 56 V TL	**ContiRoadAttack 3 CR**	**120/90 R 18 M/C 65 V TL**	**ContiClassicAttack**	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
x-o) Bei dieser Paarung Vorder- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf Serienmäßigen Rädern des Krades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,
das Fahrverhaltens durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt sind.

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Korbach, 16.08.2023 Korbach, 16.08.2023

Ralph Viering Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.