



ContiMotion

Herstellerbescheinigung

Nr. 1099

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst

Telefon: +49 (0) 800 200 0744

E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:

Gilera

Modellbezeichnung:

Nordwest 600

Typ:

FP

Modelljahr ab:

1991

Modelljahr bis:

1994

ABS:

Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

F880

Felgenreiße vorne:

3.50x17

Felgenreiße hinten:

4.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,20

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoad	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3	x-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM EVO	3	160/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM EVO	x-x
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM 2	3	160/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM 2	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiTrailAttack 3		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiTrailAttack 3	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL M+S	TKC70		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL M+S	TKC70	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO zusätzlich und ggf. an Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die Bereifung ausschließlich für das Fahrzeug, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgest.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de

Handwritten signature

Handwritten signature

Ralph Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Production Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712) Global Tire Testing, Division Tires