Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Service-information

Nr.: 9147

Continental Reifen Deutschland GmbH

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller:	Handelsbezeichnung:		
Triumph	**TIGER EXPLORER XC / XCX / XCA**		
Typ:	Modelljahr ab:	ABS:	
V201	**2016**	**Ja**	
ABE / EG-Typgenehmigung:			
e11*168/2013*00208**			
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
Serie	**Serie**	**2,50**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/70 R 19 M/C 60 V TL	**ContiTrailAttack 3**	**1**	**170/60 R 17 M/C 72 V TL**	**ContiTrailAttack 3**	
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	**ContiTrailAttack 3**	**1**	**170/60 ZR 17 M/C 72 W TL**	**ContiTrailAttack 3**	
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	**ContiRoadAttack 3**	**2**	**170/60 ZR 17 M/C 72 W TL**	**ContiRoadAttack 3**	**x-x**
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	**ContiRoadAttack 4**	**2**	**170/60 ZR 17 M/C 72 W TL**	**ContiRoadAttack 4**	
120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S	**TKC70**		**170/60 R 17 M/C 72 S TL M+S**	**TKC70 Rocks**	**13**
120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S	**TKC70**		**170/60 R 17 M/C 72 V TL M+S**	**TKC70**	
120/70 - 19 M/C 60 Q TL M+S	**TKC80 Twinduro**		**170/60 B 17 M/C 72 Q TL M+S**	**TKC80 Twinduro**	**13**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

x-x) Reifen im Auslauf, Vorder- und Hinter-Radreifen.

mopedreifen.de

WICHTIGE [illegible] Continental Reifen Deutschland GmbH [illegible] Bescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung [illegible] Angaben in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 28.07.2023

Ralph Hering

Korbach, 28.07.2023

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
[illegible]