

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen	
<u>Vorderachse:</u>		Mögliche Kombinationen	<u>Hinterachse:</u>		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	1	150/60 ZR 17 M/C 66 W TL	ContiMotion M	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad	1	150/60 R 17 M/C 66 V TL	ContiRoad	
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM 2	2	150/60 R 17 M/C 66 H TL	ContiAttack SM 2	
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM EVO	2	150/60 R 17 M/C 66 H TL	ContiAttack SM EVO	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2		150/60 ZR 17 M/C 66 W TL	ContiSportAttack 2	H

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeug homologations certificate überein. Die angegebene Bereifung ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Erstell- / Änderungsdatum: 06.10.2025

Kontrolldatum: 06.10.2025

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany