

<u> Demoversion mit</u>

Continental traße 5, A97 lor Ch Hersteller: Continental traße 5, A97 lor Ch Lor Deconticute Continental traße 5, A97 lor Ch Lor Decon

Тур:		Modelljahr ab:	Modelljahr bis:	Ohne ABS:	Mit ABS:
JC32		2001	2008	x	
ABE / EG-Typgenehmigung:					
e9*92/61*0053**					
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):		Reifenfülldruck hinten (bar):	
2.15x18	2.75x17	2,00		2,30	
Fahrzeug - <u>Auflagen</u> / - Beme					
 Keine Reifenfabrikats 	bindung in den Seriengrößen.				
< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >			
Vorderachse:		Hinterachse:			
400/00 0 40 44 40 50 45		400			_
100/90 R 18 M/C 56 V TL	ContiRoadAttack 3		80 R 17 M/C 65 V TL	ContiRoadAttack 3	
100/90 - 18 M/C 56 H TL ContiGo!		130/	'80 - 17 M/C 65 H TL	ContiGo!	
Reifen - Auflagen / - Bemerku	ıngen:				
Keine.					

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegeben Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeug in hong in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeug in hong in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung en Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

orbach. 19.10.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen-Homologation

Reifen-Homologation

Goschäftsboroich Motorradroifor

Gesch#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.