

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundenpost: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: info@conti.de

Hersteller: Husqvarna Modellbezeichnung: 701 Enduro

Typ: Husqvarna701 (alle Leistungsstufen) Modelljahr ab: 2016 ABS: JA

ABE / EG-Typgenehmigung: e1*168/2013*00032**, e1*168/2013*00034**

Felgengröße vorne: 1.85x21 Felgengröße hinten: 2.50x18 Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,00 Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,20

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
• Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	1	140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S	TKC80 Twinduro 13
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	1	140/80 - 18 M/C 70 R TT M+S	TKC80 Twinduro VH, 13
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	1	140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S	TKC 80 ² 13
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape		140/80 - 18 M/C 70 H TT	ContiEscape
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3		140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 3

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "R"= 170 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung ist mit der angegebenen Zulassungsbereinigung Teil I der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung und ist somit statisch und dynamisch geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrersicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. den Herstellerangaben.

Erstellt: Änderungsdatum: 22.01.2026 Kontrolldatum: 22.01.2026
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Bestellservice
#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.