



Demoversion mit Originalinhalt

Continental Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
Continentalstraße 5, 49701 Korbach E-Mail: technical@conti.de

Hersteller: **Aprilia** Modellbezeichnung: **Tuono 660**

Typ: **KS, KV (35 KW)** Modelljahr ab: **2021** Mit ABS: **x**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e49*168/2013*00059**, e49*168/2013*00060****

Felgenreihe vorne:	Felgenreihe hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.50x17	5.50x17	2,50	2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
• **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoad
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeughomologationsnummer überein. Die angegebene Bereifung ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbereifung besteht nicht. (1. Ausgabedatum: 05.05.2022, 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 05.05.2022 Korbach, 05.05.2022

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen

Ralph
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen

