

Demoversion mit

Continenta Continenta

Typ: Modelljahr ab: Modelljahr bis: Ohne ABS: Mit ABS: FS2 / L6F / GLABNO / - 2005 2012 x

ABE / EG-Typgenehmigung: **e4*2002/24*0002****

3.00x16

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten:

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,60

Reifenfülldruck hinten (bar):

3,00

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

3.00x16

< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >		Aufla	Auflagen,	
Vorderachse:		Mögliche Kombinationer	Hinte	erachse:	Bemerkungen		
MT 90 B 16 M/C 74 H TL RF MT 90 B 16 M/C 74 H TL RF	ContiLegend ContiTour	1 1	- 85 B 16 M/C 77 H TL RF 85 B 16 M/C 77 H TL RF	ContiLegend ContiTour		2	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

2) ContiLegend ist nur als Weißwand-Reifen erhältlich.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeung in der gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeung in der zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

(orbach, 28.06.202

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen-Homologation

Reifen-Homologation

Geschäftsbereich Motorradreifer

Gesch#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.