



# Demoversion mit Originalinhalt

Hersteller: Continental Reifen Deutschland GmbH | Kundenkontakt: Telefon: +49 (0) 800 200 0744 | E-Mail: [contireifen@conti.de](mailto:contireifen@conti.de)

Hersteller: **Yamaha** | Modellbezeichnung: **TT 600**  
Typ: **36A** | Modelljahr ab: **1983** | Modelljahr bis: **1984** | ABS: **Nein**

Felgenreiße vorne: **1.85x21** | Felgenreiße hinten: **2.50x18** | Reifenfülldruck vorne (bar): **2,00** | Reifenfülldruck hinten (bar): **2,50**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:  
• **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

| Vorderachse:               |                | Hinterachse:                |                | Auflagen, Bemerkungen |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| 90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S | TKC80 Twinduro | 140/80 - 18 M/C 70 R TT M+S | TKC80 Twinduro | 13                    |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:  
**13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "R"= 170 Km/h).**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht durchzuführen, sondern unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die angegebene Bereifung die Räder, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festg...

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Postfach 10 15 10, D-34497 Korbach, Telefon: +49 (0) 5271 34497, Fax: +49 (0) 5271 34497, E-Mail: [contireifen@conti.de](mailto:contireifen@conti.de)