



Continental

Demoversion mit Originalinhalten

Continental Reifen Deutschland GmbH

Hersteller:
Yamaha

Typ:
36A

Felgengröße vorne:
1.85x21

Felgengröße hinten:
2.50x18

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]
2,00

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]
2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

3.00 - 21 M/C 51 S TT M+S

TKC80 Twinduro

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

4.00 - 18 M/C 64 R TT M+S

TKC80 Twinduro

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung entspricht der Anforderung der Begutachtung / Beurteilung Teil I - Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugeichnung. Es kann jedoch nicht geschlossen werden, ob die Werte übereinstimmen als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fabrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Erstellt am: 01.01.2026 | Letzte Änderungsdatum: 20.01.2026 | Konsolidiert am: 20.01.2026
#Bestellservice Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany

Tire Production & Quality Control Center Germany

Quality Management System ISO 9001:2015