

# Demoversion mit Originalinhalten

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

Hersteller:

and beschreibt:  $\mathcal{C} = \{C_1, \dots, C_n\}$

## Honda

XR 600 R

Typ:

Modelljahr ab:

ABS

PE04

## 1983

**NEIN**

Felgengröße vorne:

Felgenreiße hinten:

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

Serie

Serie

**1.80**

**2.00**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

| Seriengröße: 90/90 - 21 54 P TT |                     |                               | Seriengröße: 120/90 - 18 65 P TT |                     |  | Auflagen,<br>Bemerkungen |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| <u>Vorderachse:</u>             |                     | <u>Mögliche Kombinationen</u> | <u>Hinterachse:</u>              |                     |  |                          |
| 3.00 - 21 M/C 51 S TT M+S       | TKC80 Twinduro      | 1                             | 120/90 - 18 M/C 65 R TL M+S      | TKC80 Twinduro      |  | 17                       |
| 3.00 - 21 M/C 51 S TT M+S       | TKC80 Twinduro      | 1                             | 120/90 - 18 M/C 65 R TT M+S      | TKC80 Twinduro      |  | H, 17                    |
| 90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S      | TKC80 Twinduro      | 2                             | 120/90 - 18 M/C 65 R TL M+S      | TKC80 Twinduro      |  | VH                       |
| 90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S      | TKC80 Twinduro      | 2                             | 120/90 - 18 M/C 65 R TT M+S      | TKC80 Twinduro      |  |                          |
| 90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S      | TKC 80 <sup>2</sup> | 2                             | 120/90 - 18 M/C 65 R TL M+S      | TKC 80 <sup>2</sup> |  |                          |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

17) Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

**H) Bei dieser Paarung, Hinterradreifen im Auslauf.**

**VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf seiner näbigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades nicht überschreiten, die Reifenspezifische Leistungs- und Drehmomentwerte des Kraftrades nicht überschreiten und die Reifenspezifische Leistungs- und Drehmomentwerte des Kraftrades nicht überschreiten. Die Reifenspezifische Leistungs- und Drehmomentwerte des Kraftrades sind in Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt einsetzbar (zulässige Feigenhauwerte) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

## #Bestellservice

# #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

# #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.