



Service information

Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH, Kindertplatz 1, 42699 Solingen, Telefon: +49 (0) 800 200 0744, E-Mail: technical@conti.de

Hersteller: **Voge** Produktbezeichnung: **DS 900 X**

Typ: **DS900X / 0 / LX900-A, DS900X / 1 / LX900-A** Modelljahr ab: **2023** ABS: **JA**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e9*168/2013*16188*01, e9*168/2013*16188*02**

Felgenreöße vorne: **2.15x21** Felgenreöße hinten: **4.25x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,40** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,70**

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
 - **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	1	150/70 B 17 M/C 69 R TL M+S	TKC 80 ²	13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	1	150/70 B 17 M/C 69 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3		150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	13
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "O"= 160 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung entspricht der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugbeschreibung. Bitte verwenden Sie ausschließlich die angeführten Reifentypen als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Kreuzvalidationsdatum: 03.03.2025

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorsport Tires Home Operation & Product Technology Germany

Continental Reifen Deutschland GmbH, Kindertplatz 1, 42699 Solingen, Germany

Continental Reifen Deutschland GmbH, Kindertplatz 1, 42699 Solingen, Germany

Continental Reifen Deutschland GmbH, Kindertplatz 1, 42699 Solingen, Germany

Continental Reifen Deutschland GmbH, Kindertplatz 1, 42699 Solingen, Germany

Continental Reifen Deutschland GmbH, Kindertplatz 1, 42699 Solingen, Germany

Continental Reifen Deutschland GmbH, Kindertplatz 1, 42699 Solingen, Germany

Continental Reifen Deutschland GmbH, Kindertplatz 1, 42699 Solingen, Germany