

- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.
 - Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	1	150/70 B 18 M/C 70 Q TL M+S	TKC80 Twinduro
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	1	150/70 B 18 M/C 70 R TL M+S	TKC 80 ²
90/90 - 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3		150/70 R 18 M/C 70 V TL	ContiTrailAttack 3
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 H TL M+S	TKC70
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S	TKC70 Rocks

- 13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q" = 160 Km/h, TKC 80² "R" = 170 Km/h, TKC70 Rocks "S" = 180 Km/h, TKC70 "H" = 210 Km/h).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte Ihrem Fahrzeugpapier oder dem technischen Datenblatt des Herstellers.

Erstellt / Änderungsdatum: 26.01.2026 Kontrolldatum: 25.01.2026
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.