



PIRELLI
Postfach 4014 80 807 14 München
Telefon (089) 14908-302 Fax (089) 14908-510

DemoverSION mit Originalinhalt

Beim nachstend näher beschriebene Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp |
|-----------------|---|---|
| | RSV 1000 Tuono R, Tuono R Factory | RR |
| Felgengrößen | Bereifung vorne | Bereifung hinten |
| Serie • Serie | 120/65 ZR 17 M/C (56W) TL Sportec M3 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3 |
| Serie • Serie | 120/65 ZR 17 M/C (56W) TL Sportec M3 | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3 |
| Serie • Serie | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec Interact K3 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec Interact K3 |
| Serie • Serie | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec Interact K3 | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec Interact K3 |
| Serie • Serie | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec Interact K3 | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Racetec Interact K3 |
| Serie • Serie | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 |
| Serie • Serie | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 |
| Serie • Serie | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 |
| Serie • Serie | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M |
| Serie • Serie | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |
| Serie • Serie | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 |
| Serie • Serie | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M |
| Serie • Serie | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec Z8 Interact M |

= Auslaufreifen

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

mopedreifen.de

München, 09/01/2013

München, 09/01/2013

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Entwicklung

Leiter Kundendienst

unter: www.pirellimoto.de/metzelermoto.de

Geschäftsführer: Michael Schwobel (Vors.) • Sitz der Gesellschaft: Breuberg/Odenwald • Eintragung: Amtsgericht Michelstadt HRB 44

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.