



Demoversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der EU-Typengenehmigung KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Die nachfolgend aufgeführte Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

ABE / EG BE NR.	HANDELSBEZEICHNUNG	FAHRZEUGTYP	FELGE F/R	LUFTDRUCK
alle	G 650 Xcountry	E 65 X	2.50 • 3.00	2.00 • 2.30

BEREIFUNG VORNE		BEREIFUNG HINTEN	
100/90 - 19 M/C 57V M+S TL SCORPION RALLY STR		130/80 R 17 M/C 65V M+S TL SCORPION RALLY STR	
100/90 - 19 M/C 57V TL SCORPION TRAIL III		130/80 R 17 M/C 65V TL SCORPION TRAIL III	
100/90 - 19 M/C 57S SCORPION TRAIL#		130/80 - 17 M/C 65S SCORPION TRAIL#	
100/90 - 19 M/C 57S SCORPION TRAIL#		130/80 R 17 M/C 65V TL SCORPION TRAIL II	
100/90 - 19 M/C 57V TL SCORPION TRAIL II#		130/80 - 17 M/C 65S SCORPION TRAIL#	
100/90 - 19 M/C 57V TL SCORPION TRAIL II#		130/80 R 17 M/C 65V TL SCORPION TRAIL II	

= Auslaufreifen

Auflagen: JA

Art der Auflagen:

Schlauchverwendung notwendig

M+S BEREIFUNG: Bei M+S Reifen ist ein Geschwindigkeitsaufkleber im Sichtfeld vorgeschrieben, wenn dieser nicht der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit im Fahrzeugschein entspricht. Der Geschwindigkeitsaufkleber ist im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig anzubringen.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im Besitz eines in Deutschland zugelassenen Fahrzeuges befindet, das eine EU-Typengenehmigung / Betriebserlaubnis besitzt. Die Verwendung dieser Reifenkombinationen ist für die Erreichung der Höchstgeschwindigkeit (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen. Dieses Dokument ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Pirelli die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben beschriebene Fahrzeug ansieht. Weitere Hinweise auf der Folgeseite.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Benedikt Zacher (Head of Marketing Moto DACH & BNL & DK)

Paolo Brivio (Chief Technology Officer)

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

PIRELLI Deutschland GmbH, Postfach 4014 80 • 80714 München • Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Geschäftsführung: Wolfgang Meier (Vorsitzender), Luca Iori, Erik Vecchiet • Aufsichtsratsvorsitzender: Michael Wendt • Firmensitz: Breuberg/Odw • Handelsregister: Amtsgericht Darmstadt, HRB 71623