



PIRELLI

METZELER MOTORRADREIFEN



PIRELLI S.p.A. - Via Salaria, 101 - 00198 Roma, Italien
Postfach 1014 - D-8044 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 4

Unbedingtes Recht zur Rückgabe der Reifeinheiten DUCATI-Motorräder

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen
			Reifendruck
G 801	600 SS	ZDM 600 S / S	3.50 • 4.50
			2.20 • 2.50

Bereifung vorne		Bereifung hinten	
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Roadtec 01 Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec 01	
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Sportec M7 RR Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M7 RR	
¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M7 RR	
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Sportec M5 Interact Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M3	
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Sportec M5 Interact Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact	
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Roadtec Z6 Fr.#		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z6	
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Sportec M3 Fr.#		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M3	
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Sportec M3 Fr.#		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact	
120/60 ZR 17 (55W) TL ME Z1 FRONT#		160/60 ZR 17 (69W) TL ME Z1#	
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.#		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact#	

= Auslaufreifen

¹⁾ Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen: Bei Reifendimension 120/70 ZR 17 (58W) TL am Vorderrad auf den notwendigen Freiraum achten, ggf. das Schutzblech der Motorbremse (Sondermodell) für 54 mm AA verwenden

mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

#Bestellservice
Die Reifeneinheiten in dieser Kombination setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 19.02.2019

München, 19.02.2019

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

P. 1
Entwicklung

unter: www.metzeler.de / www.pirelli.de/moto