

Bridgestone Europe NV/SA IT A STATE OF THE STATE OF THE

ACHTUP stwenden ie nur BRI SESTONE Profile u I ezifikatione die in unsere Empfehlungen und Dokumenten Erwäh nig fil en die Fall in er er ikk on i I so BROSTONE BROSTONE Reifen in der Rundesrepublik

Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden. Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

ACHTUNG.

Im Rahmen der Umstellungen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1 kam es die Reifen betreffend ggf. zum Wegfall oder Neueintrag von Beschränkungen. Sollte der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis Einschränkungen oder Reifenbindungen beinhalten, so ist eine Begutachtung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO notwendig. Der Satz "Reifenbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" ist keine Reifenbindung, sondern der Hinweis an den Nutzer oder den Sachverständigen, ggf. die Betriebserlaubnis einzusehen.

Seit dem 01.01.2025 besteht die Möglichkeit die Reifenbindung bei Fahrzeugen mit deutscher Betriebserlaubnis oder Einzelzulassung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO auszutragen, sollte das maximale Baumaß der eingetragenen Reifengrößen im Fahrzeug Platz haben. Dabei können die Reifengröße oder die Bauart auch abweichend der original eingetragenen Reifen sein!

Sollte das maximale Baumaß im Fahrzeug keinen Platz haben, so dient diese Bescheinigung als Begutachtungsgrundlage zur Eintragung der montierten BRIDGESTONE-Bereifung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bitte vorab bei BRIDGESTONE, einer Prüforganisation oder einem Sachverständigen.

Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell		Тур	Baujahr
BMW	15028	1250	R 1250 GS / Adventure		1G13 2018 - 2024	
Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad		Luftdruck	Fußnote	
Größen	Profil	Größen		Profil	Vorne/Hi	nten Nummer
120 / 70 R 19 60V TL	T 33 F	170 / 60 ZR 17	(72W) TL	T 33 R	2,5/2,9	10
120 / 70 R 19 60H TL	AX 41S F (M+S)	170 / 60 R 17 7	2H TL	AX 41S R (M+S)	2,5/2,8	10, 41
120 / 70 B 19 60Q TL	AX 41 F (M+S)	170 / 60 B 17 7	2Q TL	AX 41 R (M+S)	2,5/2,9	10, 41
120 / 70 R 19 60V TL	A 41 F G	170 / 60 R 17 7	2V TL	A 41 R G	2,5/2,9	10, 40
120 / 70 R 19 60V TL	A 41 F	170 / 60 R 17 7	2V TL	A 41 R	2,5/2,9	10, 40
120 / 70 R 19 60V TL	AT 41 F (M+S)	170 / 60 R 17 7	2V TL	AT 41 R (M+S)	2,5/2,9	10, 40
Fu@noto						

Fußnote

- (10) keine Reifenbindung in der Betriebserlaubnis, Mischbereifung möglich
- (40) Enduroreifen mischbar
- (41) Bei Verw. von M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Reifen sind auf den Serienfelgen uneingeschränkt montierbar.

Die dynamische Ausdehnung führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Da i lalr (er late) vur e la claim d'n mus h. Te ts pazur Höchstgeschwindigkeit geprüft. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderunge

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das Fahrzeug in einem nahezu unveränderten

- #Bestellservice herschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.
- Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.