



PIRELLI

METZELER
SHARING INDEPENDENCE™



PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 1014 80 14 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Demoverision mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreiße Reifendruck
G846/ZDM916S	916	916; ZDM 916 S	3.50 • 5.50 2.50 • 2.90

Bereifung vorne		Bereifung hinten	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec RR K3	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec RR K3	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec Interact K3 Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec Interact K3#	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec Interact K3 Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec Interact K3#	

= Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: Ja Nein

Artikelnummer: **mopedreifen.de**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

#Bestellservice
Die angegebene Umrüstung setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 15/01/2016 München, 15/01/2016

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Unter: www.metzelermoto.com / www.pirellimoto.de