Demoversion mit Originalinhalten

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 8014 80 80314 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510



UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN-UMRÜSTUNGEN MOTORRAD/KRAFTRAD Nr. 150 0 / 31

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | Felgengröße Reifendruck |
|---|---|---|---|
| e1-92/61-00051 | **M 900 ie** | **M2** | 3.50 • 5.50<br>2.20 • 2.40 |

| | Bereifung vorne | Bereifung hinten |
|---|---|---|
| | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec RR K3 |
| [1)] | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec RR K3 |
| | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR |
| [1)] | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR |
| | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z8 Interact M |
| | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M |
| | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |
| | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |
| | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6 |
| | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z8 Interact# |
| | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact# |

| | | |
|---|---|---|
| | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr. | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6 |

*# = Auslaufreifen*

[1)] Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein

Art der Auflage:

mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die Bereifung ist für die Verwendung auf [illegible] in der ungedrosselten Leistungsversion.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

München, 14/07/2015 München, 14/07/2015

P. Mas[illegible] K. Diepolt

Entwicklung [illegible] zusehen unter: www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de