



# PIRELLI

# METZELER MOTORRADREIFEN



PIRELLI Reifen GmbH  
Postfach 1014  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 7

# Demoverision mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.  
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen
			Reifendruck
G 846; ZDM 916	916 SP; Senna	ZDM 916	3.50 • 5.50
			2.50 • 2.90

Bereifung vorne		Bereifung hinten	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec RR K3	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec RR K3	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3	

# = Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen:  Ja  Nein

Art der Auflage: **mopedreifen.de**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

## #Bestellservice

Die Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung (Betriebserlaubnis) befindet sich im Originalzustand. Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 22/01/2018 München, 22/01/2018

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.