



DemoverSION mit Originalinhalt

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell | Typ | Baujahr | Herstellernummer (KBA) |
|--------------------|-----------|---------|-----------|------|---------|------------------------|
| BMW | 15052 | 1200 | R 1200 GS | R12W | 2013 - | e1*2002/24*0584*** |

Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad | | Bereifung Hinterrad | | Luftdruck | Fußnote |
|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|---------|
| Größen | Profil | Größen | Profil | Vorne/Hinten | Nummer |
| 120 / 70 ZR 19 (60W) TL | T 31 F | 170 / 60 ZR 17 (72W) TL | T 31 R | 2,5/2,9 | 30 |
| 120 / 70 ZR 19 (60W) TL | T 32 F | 170 / 60 ZR 17 (72W) TL | T 32 R | 2,5/2,9 | 30 |
| 120 / 70 R 19 60V TL | A 40 F | 170 / 60 R 17 72V TL | A 40 R | 2,5/2,9 | 40 |
| 120 / 70 R 19 60V TL | A 41 F | 170 / 60 R 17 72V TL | A 41 R | 2,5/2,9 | 40 |
| 120 / 70 R 19 60V TL | AT 41 F (M+S) | 170 / 60 R 17 72V TL | A T 41 R UM* (M+S) | 2,5/2,9 | 40 |
| 120 / 70 B 19 60Q TL | AX 41 F (M+S) | 170 / 60 B 17 72Q TL | AX 41 R (M+S) UM | 2,5/2,9 | 41 |
| 120 / 70 R 19 60H TL | AX 41S F (M+S) | 170 / 60 R 17 72H TL | AX 41S R (M+S) | 2,5/2,9 | 41 |

Fußnote

(30) Tourensportreifen mischbar

(40) Enduroreifen mischbar

(41) Bei Verw. v. M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber / Kontrollgerät auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 16.03.2022

W. Terboth, Leiter Verkauf Motorradreifen

Bridgestone Europe Niederlassung Deutschland

mopedreifen.de

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.