



Bridgestone Europe NV/SA

Niederlassung Deutschland

Postfach 10 15 15, 68714 Bad Homburg v.d.H.,
Tel. in O 0 72 408-4 5 - Telefax 0 61 1 40 19

Demoverversion mit Originalinhalt

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell | Typ | Baujahr |
|--------------------|-----------|---------|--------|------|---------|
| BMW | 15111 | 650 | R65GS | 247E | 1987 - |

Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad | | Bereifung Hinterrad | | Luftdruck | Fußnote |
|---------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------|
| Größen | Profil | Größen | Profil | Vorne/Hinten | Nummer |
| 3.00 - 21 51P TT | AX 41 F (M+S) | 4.60 - 18 63P TT | AX 41 R (M+S) | 2/2,3 | 10, 41 |
| 3.00 - 21 48R | OE | 4.60 - 18 63S | OE | 2/2,3 | 1 |
| 90 / 90 - 21 54S | OE | 120 / 90 - 18 65S | OE | 2/2,3 | 1 |
| 3.00 - 21 48R | OE | 4.00 - 18 64R | OE | 2/2,3 | 1 |
| 90 / 90 - 21 54Q TL | AX 41 F (M+S) | 120 / 90 - 18 65P TL | AX 41 R (M+S) | 2/2,3 | 10, 41 |
| 90 / 90 - 21 54H TL | BT 46 F | 120 / 90 - 18 65V TL | BT 46 R | 2/2,3 | 10 |
| 3.00 - 21 51P TT | AX 41 F (M+S) | 4.00 - 18 64P TL | AX 41 R (M+S) | 2/2,3 | 10, 41 |

Fußnote

(10) keine Reifenmarken- oder Reifentypbindung

(1) Eintrag in den Fahrzeugpapieren (ABE)

(41) Bei Verw. von M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 17.03.2023

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen

www.bridgestone.de

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.