



PIRELLI

METZELER
MOTORRADREIFEN



PIRELLI S.p.A. - Via Salaria, 101 - 00198 Roma, Italien
Postfach 1014 - D-8044 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

DemoverSION mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | Felgenreißen |
|-----------------|--------------------------|-------------|--------------|
| | | | Reifendruck |
| F 372 | VFR 750 F MY 1990 - 1993 | RC 36 | 3.50 • 5.50 |
| | | | 2.50 • 2.90 |

| Bereifung vorne | | Bereifung hinten | |
|---|--|---|--|
| ¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr. | | 170/60 ZR 17 M/C 72W TL Roadtec 01 | |
| ¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr. | | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01 | |
| ¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr. | | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr. | | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z8 Interact M | |
| ¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr. | | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M | |
| ¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr. | | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O | |
| ¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | | 170/60 ZR 17 M/C 72W TL Roadtec 01 | |
| ¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01 | |
| ¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr. | | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR | |
| ¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr. | | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact | |

= Auslaufreifen

¹⁾ Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen:
mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unbedenklichen Zustand der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungünstigsten Bauart.
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
P. Diebold K. Diebold
Entwicklungsabteilung
München, 14.09.2019