Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fahrzeuggenehmigung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | Felgengröße Reifendruck |
|---|--|---|----------------------------|
| e1*92/61*0132*** | VFR 800; ABS MY 2002 - | RC 46 | 3.50 • 5.50 2.50 • 2.90 |
| Bereifung vorne | | Bereifung hinten | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr. | | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01 HWM | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr. | | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01 HWM | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr. | | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact C | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr. | | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact C | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 G Fr.# | | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact C | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 G Fr.# 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O | | ec Z8 Interact O | |
| 120/70 ZR 17 M | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact G# 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact C | | |
| 120/70 ZR 17 M | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr. 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 C# | | ec Z6 C# |
| 120/70 ZR 17 M | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr. 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 Interact C# | | |

= Auslaufreifen

Auflagen:

Ja

X Nein

Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aunge unter Reihenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unverandenen Originalzustund gemäß der erteilten Beschweitigkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

P Misani

K Dienold

#Stammkunden

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.