



METZELER
MOTORRADREIFEN



PIRELLI S.p.A. - Sede e Direzione Generale
Postfach 10148 - D-8004 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 2

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen HONDA Kratzeleerung Nr. 160/2/10

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen
			Reifendruck
F 371	XRV 750 Africa Twin	RD 04	1.85 • 2.75
			2.00 • 2.00

Bereifung vorne

Bereifung hinten

1) 90/90 - 21 M/C 54R M+S TL Karoo 3 Fr.	140/80 - 17 M/C 69R M+S TL Karoo 3
1) 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL Karoo Street Fr.	140/80 R 17 M/C 69V M+S TL Karoo Street
1) 90/90 - 21 M/C 54V TL Tourance Next Fr.	140/80 R 17 M/C 69V TL Tourance Next
1) 90/90 - 21 M/C 54V TL Tourance EXP Fr.#	140/80 R 17 M/C 69V TL Tourance Next
1) 90/90 - 21 M/C 54V TL Tourance Next Fr.	140/80 R 17 M/C 69V TL Tourance EXP#
1) 90/90 - 21 M/C 54H TL Tourance Fr.#	140/80 R 17 M/C 69H TL Tourance
1) 90/90 - 21 M/C 54V TL Tourance EXP Fr.#	140/80 R 17 M/C 69V TL Tourance EXP#
1) 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL Scorpion Rally STR Fr.	140/80 R 17 M/C 69V M+S TL Scorpion Rally STR
1) 90/90 - 21 M/C 54V TL Scorpion Trail II Fr.	140/80 R 17 M/C 69V TL Scorpion Trail II

= Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen: Schlauch verwenden notwendig!

mopedreifen.de

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unverschleißtauglichen Zustand befindet und die Reifen einen ausreichenden Speedindex der Bereifung. M+S-Reifen, deren Speedindex geringer ist als im Fahrzeugschein angegeben, sind nur zulässig bis 30.09.2024 und wenn diese vor 2018 produziert wurden.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unverschleißtauglichen Zustand befindet und die Reifen einen ausreichenden Speedindex der Bereifung. M+S-Reifen, deren Speedindex geringer ist als im Fahrzeugschein angegeben, sind nur zulässig bis 30.09.2024 und wenn diese vor 2018 produziert wurden. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

München, 14.03.2019

München, 14.03.2019

P. Misari
Entwickler

K. Diebold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.metzeler.de / www.pirelli.de/moto