

# Demoverision mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENMONTURSTUNGEN  
 AN KRAFTFÄHRTZEUGEN DER MARKE: HONDA  
 Nr. 16192/7

| ABE / EG BE NR. | HANDELSBEZEICHNUNG  | FAHRZEUGTYP | FELGE F/R   | LUFTDRUCK   |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| F 371           | XR7 750 Africa Twin | RD 04       | 1.85 • 2.75 | 2.00 • 2.00 |

| BEREIFUNG VORNE                                      | BEREIFUNG HINTEN                              |
|--|---|
| 90/90 - 21 M/C 54V TL SCORPION RALLY STR M+S (A) Fr. | 140/80 R 17 M/C 69V M+S TL SCORPION RALLY STR |

|   |  |
|---|--|
| 90/90 - 21 M/C 54H TL MT 90 S/T SCORPION FRONT Fr.# | 140/80 R 17 69H TL MT 90 S/T SCORPION#   |
| 90/90 - 21 M/C 54H TL SCORPION TRAIL Fr.#           | 140/80 R 17 M/C 69H TL SCORPION TRAIL#   |
| 90/90 - 21 M/C 54H TL SCORPION TRAIL Fr.#           | 140/80 R 17 M/C 69V TL SCORPION TRAIL II |
| 90/90 - 21 M/C 54H TL SCORPION TRAIL Fr.#           | 140/80 R 17 M/C 69V TL SCORPION TRAIL#   |
| 90/90 - 21 M/C 54V TL SCORPION TRAIL II Fr.#        | 140/80 R 17 M/C 69V TL SCORPION TRAIL II |
| 90/90 - 21 M/C 54V TL SCORPION TRAIL II Fr.         | 140/80 R 17 M/C 69H TL SCORPION TRAIL#   |
| 90/90 - 21 M/C 54V TL SCORPION TRAIL II Fr.         | 140/80 R 17 M/C 69V TL SCORPION TRAIL#   |

**Auflagen:** JA  
**Art der Auflagen:**  
 Schlauchverwendung notwendig!

**Wir bestätigen mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden:**

- Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Krafttrades bei Höchstgeschwindigkeit ab
- Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
- Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.
- Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75.

**Es wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der aufgeführten Reifenkombination aus unserer Sicht keine Bedenken bestehen.**

**Eine Begutachtung durch eine zugelassene Prüfstelle ist erforderlich:**

Die angegebene Bereifung stimmt **nicht** mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung und damit ein **Erlöschen der Betriebserlaubnis** nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine **Eintragung in das Fahrzeugregister** nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Weitere Hinweise auf der Folgeseite.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Frank Facher  
 Marketing Manager (DACH & ENL)

Salvatore Pennisi  
 (Head of Testing)