



PIRELLI

METZELER
SHARING INDEPENDENCE™



PIRELLI Reifenhandlung GmbH
Postfach 4014 80 80714 München
Telefon (089) 14908-302 Fax (089) 14908-510

Demoverversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp																																										
G154	ZXR 750	ZX 750 L Ausf.L																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Felgengrößen</th> <th>Bereifung vorne</th> <th>Bereifung hinten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.50 • 5.50</td> <td>120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr.</td> <td>180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec RR K3</td> </tr> <tr> <td>3.50 • 5.50</td> <td>120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.</td> <td>180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6</td> </tr> <tr> <td>3.50 • 5.50</td> <td>120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.</td> <td>180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6</td> </tr> <tr> <td>3.50 • 5.50</td> <td>120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.</td> <td>180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O</td> </tr> <tr> <td>3.50 • 5.50</td> <td>120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.</td> <td>180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M</td> </tr> <tr> <td>3.50 • 5.50</td> <td>120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.</td> <td>180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O</td> </tr> <tr> <td>3.50 • 5.50</td> <td>120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.</td> <td>180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact</td> </tr> <tr> <td>3.50 • 5.50</td> <td>120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.</td> <td>180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact</td> </tr> <tr> <td>3.50 • 5.50</td> <td>120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.</td> <td>180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR</td> </tr> <tr> <td>3.50 • 5.50</td> <td>120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr.</td> <td>180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT</td> </tr> <tr> <td>3.50 • 5.50</td> <td>120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST Fr.</td> <td>180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST</td> </tr> <tr> <td>3.50 • 5.50</td> <td>120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Fr.</td> <td>180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo</td> </tr> <tr> <td>3.50 • 5.50</td> <td>120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Corsa Fr.</td> <td>180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso Corsa</td> </tr> </tbody> </table>			Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten	3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec RR K3	3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6	3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6	3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O	3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M	3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O	3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact	3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact	3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR	3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT	3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST	3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo	3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Corsa Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso Corsa
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten																																										
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec RR K3																																										
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6																																										
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6																																										
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O																																										
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M																																										
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O																																										
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact																																										
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact																																										
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR																																										
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT																																										
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST																																										
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo																																										
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Corsa Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso Corsa																																										

= Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: Ja Nein

Artikelnummer: **mopedreifen.de**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

#Bestellservice
Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Die originalen EG-Typgenehmigung und Betriebserlaubnis sind bei der Umrüstung des Fahrzeuges zu demotieren. Die originalen Unterlagen der ungedrosselten Leistungsversion.
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 11/03/2015 München, 11/03/2015

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Entwicklung unter: www.pirelli.com / www.metzeler.com