Demoversion mit Originalinhalten

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 - 80714 München
Telefon (089) 14908-302 - Fax (089) 14908-510

UNBEDINGTE BETRIEBSERLAUBNIS FÜR REIFEN UMRÜSTUNGEN AN KAWASAKI KRAFTRÄDERN

Nr. 19104 / 5

Beim nachstend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
e1-92/61-00065	**Ninja ZX-12 R (FN-JKAZXT20AAA..)**	**ZXT20A Ausf.A**

Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
3.50 • 6.00 [1)]	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec Z8 Interact C
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3	200/50 ZR 17 M/C (75W) TL Sportec M3
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3	200/50 ZR 17 M/C (75W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 6.00 [1)]	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact	200/50 ZR 17 M/C (75W) TL Sportec M3
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact	200/50 ZR 17 M/C (75W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 6.00 [1)]	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Angel ST
3.50 • 6.00 [1)]	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Diablo Rosso II
3.50 • 6.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M-1 P #	200/50 ZR 17 M/C (75W) TL SPORTEC M-1 #

 # = Auslaufreifen

[1)] Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein

Art der Auflage:

mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist nur für das Fahrzeug in der ungedrosselten Leistungsversion.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

München, 29/08/2011 München, 29/08/2011

P. Nissen K. Diepolt
Entwicklung Leiter Kundendienst

Weitere Informationen zu unseren Reifen sind einzusehen unter : www.pirellimoto.de/metzelermoto.de