



# Demoverision mit Originalinhalt

Michelin Reifenwerke AG & Co.  
KCA  
Michelinstraße 4 61851  
Stfa

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918  
Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 3919  
E-Mail: motorrad@ Michelin.com  
http://www.michelin.de

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG N  
AN KRAFTFAHRZEUGE MIT EU-TYPGENEHMIGUNGEN  
Nur für den 2018-S  
Reifen 1

Beim nächsten Reifenwechsel über beschriebenen Reifengrößen hinaus die Reifengröße für den EU-Typgenehmigungsklasse BSC 54# in den Felgen- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
*		KTM	KTM 4T-EGS	640 LC 4 Adventure	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	90/90 - 21		120/80 - 18	
1.60x21	2.50x18			130/80 - 18	
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT Anakee Wild *	120/80 - 18	M/C 62S TT M+S	Anakee Wild
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT Sirac	120/80 - 18	M/C 62T TT	Sirac
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT Anakee Wild *	120/80 - 18	M/C 62S TT	T63 #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TT T63 #	120/80 - 18	M/C 62S TT M+S	Anakee Wild
1)	90/90 - 21	M/C 54S TT T63 #	120/80 - 18	M/C 62S TT	T63 #
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT Anakee Wild *	130/80 - 18	M/C 66S TT M+S	Anakee Wild
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT Anakee Wild *	130/80 - 18	M/C 66S TT	T63 #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TT T63 #	130/80 - 18	M/C 66S TT M+S	Anakee Wild
1)	90/90 - 21	M/C 54S TT T63 #	130/80 - 18	M/C 66S TT	T63 #

**mopedreifen.de** # = Auslaufreifen

Auflage: ...  
 Art der Auflagen: ...  
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

**#Bestellservice**

Die Verfügung über das angegebene Reifenkombi...  
 Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

**Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.**

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denlinger Marketing Manager Motorradreifen  
 i.A. A. Perich  
 Produkttechnik Motorradreifen