

Demoversion mit Originalinhalt

Hersteller:

MOTO MORIN

Nummer der EU-Typengenehmigung:

e3*2002/24/0443

Version:

02 /ari nt 01/ ari te 4

Felgengröße vorne:

2.5x19

Handelsreisende

crab 12

Felgengröße hinten:

4.25x17

Originale Reifengröße vorne:

110/80 R 19 M/C 59V

Originale Reifengröße hinten:

150/70 R 17 M/C 69V

Auflagen für dieses Fahrzeug: ja

* = Auslaufreifen

* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

	Bereifung vorne		Bereifung hinten	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT M+S	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT M+S	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure
1)	110/80 R 19 M/C 59R TL/TT M+S	Anakee Wild *	150/70 R 17 M/C 69R TL/TT M+S	Anakee Wild *
1)	110/80 ZR 19 M/C (59W) TL	Road 6	150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Road 6
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT M+S	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3
1)	110/80 ZR 19 M/C (59W) TL	Road 6	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail	150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Road 6
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail	*	150/70 R 17 M/C 69V TL
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail	*	150/70 R 17 M/C 69V TL
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail	*	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Road	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Road
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure 2	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure 2

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil 1 - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FVZ).

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf

Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung am Fahrzeug vor. Zur Auswirkung auf die Betriebserlaubnis nach § 19 Abs. 2 StVO und ggf. erforderliche Maßnahmen verweisen wir auf die Bestimmungen der Verlautbarung des BSI vom 15.05.2018 (www.bsi.bund.de) und des Kraftverkehrs-Kolloquiums vom 12.06.2018 (<https://www.bmv.gesetze-und-verordnungen.net/aktuelle-verordnungen/kraftverkehrs-kolloquium>).

#Stammkunden

Technical Fii

Ere

Postfach 210951, 75155

madan@2r.nl

Each benefit.