



Michelin Reifenwerke AG & Co. KG
 Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
 Postfach 210954, 76159 Karlsruhe

Telefon: +49 (0) 721 / 330 391
 Telefax: +49 (0) 721 / 330 449
 E-Mail: motorrad@de.michelin.com
 http://motorrad.michelin.com

Demoversion mit Originalinhalt

UNBEDINGTE KEITSEITENHEINRICHTUNG FÜR REIFENUMSTÄUBEN AN LEISTUNGSÄRTER

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmäßiger Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
A236	YAMAHA	1U6	XT 500 ('77 - '89)

	Felgenreößen	Bereifung vorne		Bereifung hinten	
2)	1.85x21- 1.85x18	80/90 - 21	M/C 48S TT Anakee Wild	110/80 - 18	M/C 58S TT Anakee Wild
2)	1.85x21- 1.85x18	80/90 - 21	M/C 48S TT Anakee Wild	120/80 - 18	M/C 62S TT Anakee Wild
2)	1.85x21- 1.85x18	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT Anakee Wild *	120/80 - 18	M/C 62S TT Anakee Wild
2)	1.85x21- 1.85x18	80/90 - 21	M/C 48R TT Sirac	110/80 - 18	M/C 58R TT Sirac
2)	1.85x21- 1.85x18	80/90 - 21	M/C 48R TT Sirac	120/80 - 18	M/C 62T TT Sirac
2)	1.85x21- 1.85x18	90/90 - 21	M/C 54T TT Sirac	120/80 - 18	M/C 62T TT Sirac
2)	1.85x21- 1.85x18	80/90 - 21	M/C 48S TT Anakee Wild	110/80 - 18	M/C 58S TT T63 #
2)	1.85x21- 1.85x18	80/90 - 21	M/C 48S TT Anakee Wild	120/80 - 18	M/C 62S TT T63 #
2)	1.85x21- 1.85x18	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT Anakee Wild *	120/80 - 18	M/C 62S TT T63 #
2)	1.85x21- 1.85x18	80/90 - 21	M/C 48S TT T63 #	110/80 - 18	M/C 58S TT Anakee Wild
2)	1.85x21- 1.85x18	80/90 - 21	M/C 48S TT T63 #	120/80 - 18	M/C 62S TT Anakee Wild

Auflagen : Ja * Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich
 Art der Auflagen : Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben # = Auslaufreifen

- Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3 Nr.2 StVZO)

mopedreifen.de

Zu 1) und 2) Eine Überprüfung zur Richtigkeit der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m.Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum download bereit.