Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Telefon 0800 0 11 11 81*

Demoversion mit Originalinhalten

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT ABE / EBE

Nummer: 2065-H

Nummer der ABE / EBE	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
F430/431 & NT ; K264	YAMAHA	3TB / DJ02 / 3UW	XT 600 E, K

Felgengröße original		Reifengröße original vorne	Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	90/90 - 21 54S TT	120/90 - 17 64S TT
1.85x21	2.50x17		

	Bereifung vorne			Bereifung hinten		
2)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT M+S	Anakee Adventure
1)	90/90 - 21	M/C 54T TL	Anakee Street	120/90 - 17	M/C 64T TL	Anakee Street
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	120/90 - 17	M/C 64T TL	Anakee Street
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	120/90 - 17	M/C 64T TL	Anakee Street
2)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT M+S	Anakee Wild *	130/80 - 17	M/C 65R TL/TT M+S	Anakee Wild *
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac #	120/90 - 17	M/C 64T TT	Sirac #
2)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac #	130/80 - 17	M/C 65T TL/TT	Sirac #

Auflagen: Ja
Art der Auflagen:
* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Anakee Street kann mit Schlauch montiert werden.

= Auslaufreifen

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder.
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrzeug wurde auf Funktionsfähigkeit des Tachos zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt.
Es ergab keine Beanstandungen bei der Durchführung.

mopedreifen.de

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.
Die Bereifung darf nicht geändert werden.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.
Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 01.06.2022

Roman [illegible]
Technical Director Michelin Two Wheels

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.