



# Demoverision mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN **Nummer: 2084-S**

Diese Service-Information stellt ein Empfehlung der Firma Michelin für die Reifenumrüstung Ihres Fahrzeuges dar.  
1) Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Betriebslaubnis überein. Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

Nummer der Betriebslaubnis		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung		
*		YAMAHA	48T	SR 500 (1984-1999)		
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten		
Vorne	Hinten	3.50 - 18 56S		4.00 - 18 64S		
1.85x18	2.15x18	100/90 - 18		120/90 - 18		
Bereifung vorne				Bereifung hinten		
1)	100/90 - 18	M/C 56V TL	Road Classic	120/90 B 18	M/C 65V TL	Road Classic
1)	100/90 - 18	M/C 56V TL/TT	Pilot Activ #	120/90 - 18	M/C 65V TL/TT	Pilot Activ #

Auflagen: la **mopedreifen.de** # = Auslaufreifen  
 Art der Auflagen  
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Road Classic kann mit Schlauch montiert werden.

**#Bestellservice**  
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**  
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.