



DemoverSION mit Originalinhalt

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Telefon 0800 0 11 11 81*
E-Mail: contact@2 Michelin
Präzisionswerkzeuge für alle 5 Sinne
www.michelin.de/motorcycle/sports-e-moto und
gebührenfrei, bilifunktari innerer, rvoron, weit

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSÜLGEN Numm 2107-H
AN KRAFTFAHRZEUGEN MIT EINER GEMISCHTEN VERWENDUNG

Originalinhalt

Beim nächsten Mal näher beschriebenen Kennzeichnung wurde bei der Erteilung der EU-Typgenehmigung KLEINE BESCHREIBUNG in Form einer Fabrik- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
e11*92/61*00042		TRIUMPH	908 M	Bonneville America ab 2002	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	3.50 - 18 56S		170/80 - 15 77S	
2.50x18	3.50x15				
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
2)	100/90 - 18 M/C 56V TL	Road Classic	170/80 B 15 M/C 77H TL/TT	Commander III Cruiser	
2)	110/90 B 18 M/C 61H TL/TT	Commander II #	170/80 B 15 M/C 77H TL/TT	Commander II #	
2)	100/90 - 18 M/C 56H TL/TT	Commander #	170/80 - 15 M/C 77H TL/TT	Commander #	
2)	100/90 - 18 M/C 56V TL/TT	Pilot Activ #	170/80 B 15 M/C 77H TL/TT	Commander II #	
2)	100/90 - 18 M/C 56H TL/TT	Pilot Activ #	170/80 B 15 M/C 77H TL/TT	Commander II #	

Auflagen: Nein
 Art der Auflagen:
 # = Auslaufreifen

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UNECE Regelung 75.

Das Firmenschild des Kraftfahrzeugs ist mit der höchsten Geschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergeben sich keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebslaubnis nach §19(2) StVZO vor. Eine neue Betriebslaubnis für das Fahrzeug im ursprünglichen Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebslaubnis wird wieder erteilt werden.

Die Verkaufsdokumente sind mit dem Originalinhalt in der Bestellmail zu versenden.
 Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin.
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Karlsruhe, 03.12.2022

#Stammkunden

Rom...
 Technische Di...
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.