



Demoverision mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSUGEN AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nummer: 2121-H

Nummer der ABE / EBE		Hersteller		Typ / Version		Handelsbezeichnung	
H 632		SUZUKI		AG		TL 1000 S (1997-2000)	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne			Reifengröße original hinten		
Vorne	Hinten	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL			190/50 ZR 17 M/C (73W) TL		
3.50x17	6.00x17						
Bereifung vorne				Bereifung hinten			
2)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power GP 2		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Power GP 2		
2)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power GP		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Power GP		
2)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power 6		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Power 6		
2)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power 5		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Power 5		
2)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power Cup 2		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Power Cup 2		
2)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power GP 2		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Power GP		
2)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power GP		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Power GP 2		
2)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power 6		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Power 5		
2)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power 5		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Power 6		
2)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power 5		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Power RS+ #		
2)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power 5		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Power RS #		
2)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power RS #		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Power 5		
2)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power GP		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Power RS+ #		

Auflagen: Nein	# = Auslaufreifen
Art der Auflagen:	

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Krafttrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder. Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UNECE Regelung 75.

Das Fahrverhalten wurde durch dynamische Tests bis zur 1,6-fachen Geschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage dieser Bereifung auf dem Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug anschließend den Vorschriften der Zulassungsbescheinigung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nachfolgend wieder erteilt werden.

Die Verkaufsgenehmigung ist einbindebehaftet und muss bei der Montage der Bereifung in den Fahrzeugen mitgeführt werden. Diese Verkaufsgenehmigung wird automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Karlsruhe, 02.11.2023

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Romy Schuchert
Technische Dienstleistungen

mopedreifen.de

#Bestellservice