



Demoverision mit Originalinhalt

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN MIT EINER GEMISCHTEN NUTZUNG Nummer: 2189-S

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung dar. Die Michelin-Reifen sind für die bestimmungsgemäße Verwendung auf dem Fahrzeug geeignet. Die Reifengrößen sind in der Zulassungsbescheinigung Teil I angegeben. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil 1 - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| Nummer der EU-Typgenehmigung | | Hersteller | Typ / Version | Handelsbezeichnung |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| e13*2002/24*0388 | | YAMAHA | DP01 | XT 1200 Z Super Ténéré ABS ab 2010 |
| Felgenreöße original | | Reifengröße original vorne | | Reifengröße original hinten |
| Vorne | Hinten | 110/80 R 19 59V | | 150/70 R 17 69V |
| 2.50x19 | 4.00x17 | | | |
| Bereifung vorne | | | Bereifung hinten | |
| 1) | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT M+S | Anakee Adventure | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT M+S | Anakee Adventure |
| 1) | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anakee 3 | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anakee 3 C |
| 1) | 110/80 ZR 19 M/C (59W) TL | Road 6 | 150/70 ZR 17 M/C (69W) TL | Road 6 |
| 1) | 110/80 R 19 M/C 59R TL/TT M+S | Anakee Wild * | 150/70 R 17 M/C 69R TL/TT M+S | Anakee Wild * |
| 1) | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT M+S | Anakee Adventure | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anakee 3 C |
| 1) | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT M+S | Anakee Adventure | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anakee 3 # |
| 1) | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anakee 3 | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT M+S | Anakee Adventure |
| 1) | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anakee 3 | 150/70 R 17 M/C 69V TL | Pilot Road 4 Trail # |
| 1) | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anakee 3 | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anakee 3 # |
| 1) | 110/80 ZR 19 M/C (59W) TL | Road 6 | 150/70 R 17 M/C 69V TL | Road 5 Trail # |
| 1) | 110/80 R 19 M/C 59V TL | Road 5 Trail # | 150/70 ZR 17 M/C (69W) TL | Road 6 |
| 1) | 110/80 R 19 M/C 59V TL | Road 5 Trail # | 150/70 R 17 M/C 69V TL | Road 5 Trail # |
| 1) | 110/80 R 19 M/C 59V TL | Road 5 Trail | 150/70 R 17 M/C 69V TL | Pilot Road 4 Trail # |
| 1) | 110/80 R 19 M/C 59V TL | Pilot Road 4 Trail # | 150/70 R 17 M/C 69V TL | Road 5 Trail # |
| 1) | 110/80 R 19 M/C 59V TL | Pilot Road 4 Trail # | 150/70 R 17 M/C 69V TL | Pilot Road 4 Trail # |
| 1) | 110/80 R 19 M/C 59V TL | Pilot Road 4 Trail # | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anakee 3 # |

mopedreifen.de # = Auslaufreifen

* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

#Bestellservice

Die Verlinkung der originalen Produktabbildung ist ein wesentlicher Bestandteil des original beschriebenen Fahrzeugs in der Zulassung. Die gemäß der erteilten EU-Typgenehmigung oder der Zulassung für das Fahrzeug angegebene Reifengröße ist ein wesentlicher Bestandteil des original beschriebenen Fahrzeugs und muss eingehalten werden. Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Karlsruhe, 10.03.2022

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

JL. Bouvier
Technical Director Michelin Two Wheels