



Demoverision mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN MIT EINER GEMISCHTEN VERWENDUNG Numm: 2195-S

Diese Service-Information enthält eine Empfehlung der Firma Michelin, die unter Aufsicht der Fahrerlaubnisbehörde in Kraft tritt. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530). Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| Nummer der EU-Typgenehmigung | | Hersteller | Typ / Version | Handelsbezeichnung |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| e1*2002/24*0200 | | BMW | E650G | G 650 GS Sertao (R13 40) |
| Felgenreöße original | | Reifengröße original vorne | | Reifengröße original hinten |
| Vorne | Hinten | 90/90 - 21 M/C 54S TT | | 130/80 R 17 M/C 54S TT |
| 1.60x21 | 3.00x17 | | | |
| Bereifung vorne | | | Bereifung hinten | |
| 1) | 90/90 - 21 M/C 54R TL/TT M+S | Anakee Wild * | 130/80 - 17 M/C 65R TL/TT M+S | Anakee Wild * |
| 1) | 90/90 - 21 M/C 54R TL/TT M+S | Anakee Wild * | 130/80 - 17 M/C 65S TT | T63 # |
| 1) | 90/90 - 21 M/C 54S TT | T63 # | 130/80 - 17 M/C 65R TL/TT M+S | Anakee Wild * |
| 1) | 90/90 - 21 M/C 54V TL/TT | Anakee 3 | 130/80 R 17 M/C 65H TL/TT | Anakee 3 # |
| 1) | 90/90 - 21 M/C 54S TT | T63 # | 130/80 - 17 M/C 65S TT | T63 # |
| 1) | 90/90 - 21 M/C 54V TL/TT | Anakee 3 | 130/80 R 17 M/C 65S TL/TT | Anakee 3 # |
| 1) | 90/90 - 21 M/C 54S TL/TT | Anakee 3 # | 130/80 R 17 M/C 65S TL/TT | Anakee 3 # |
| 1) | 90/90 - 21 M/C 54H TL/TT | Anakee 3 # | 130/80 R 17 M/C 65S TL/TT | Anakee 3 # |
| 1) | 90/90 - 21 M/C 54H TL/TT | Anakee 3 # | 130/80 R 17 M/C 65H TL/TT | Anakee 3 # |

mopedreifen.de # = Auslaufreifen

Auflage 10, 2022
 Art der Auflagen:
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben
 * Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

#Bestellservice

Die Verklebung des originalen Felgenkombis mit dem Reifen muss sichergestellt sein. Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.
 Karlsruhe, 10.03.2022

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

JL. Bouvier
 Technical Director Michelin Two Wheels