



# Demoverision mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN MIT EINER GEMISCHTEN VERWENDUNG Numm: 2204-S

Diese Service-Information stellt ein Empfehlung der Firma Michelin die unter Aufgäb in Fahrzeugen Reifentypen...  
1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).  
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| Nummer der EU-Typgenehmigung |                           | Hersteller                 | Typ / Version             | Handelsbezeichnung                    |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| e1*2002/24*0497              |                           | KAWASAKI                   | EJ800A                    | W 800 ab 2011 ; W 800 Special Edition |
| Felgenreöße original         |                           | Reifengröße original vorne |                           | Reifengröße original hinten           |
| Vorne                        | Hinten                    | 100/90 - 19 M/C 57H        |                           | 130/80 - 18 M/C 66H                   |
| 2.15x19                      | 2.75x18                   |                            |                           |                                       |
| Bereifung vorne              |                           |                            | Bereifung hinten          |                                       |
| 1)                           | 100/90 B 19 M/C 57V TL    | Road Classic               | 130/80 B 18 M/C 66V TL    | Road Classic                          |
| 1)                           | 100/90 - 19 M/C 57V TL/TT | Pilot Activ #              | 130/80 - 18 M/C 66V TL/TT | Pilot Activ #                         |

**mopedreifen.de** # = Auslaufreifen

Auflage 03  
Art der Auflagen:  
Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Road Classic kann mit Schlauch montiert werden.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen können Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

JL. Bouvier  
Technical Director Michelin Two Wheels