



PIRELLI

METZELER MOTORRADREIFEN



PIRELLI...
Post...
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 3

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen MV... Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | Felgenreißen |
|--------------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| | | | Reifendruck |
| e3*2002/24*0236*** | F4 1000 R 312; F4 1000 R 312 (1+1) | F5 | 3.50 • 6.00 |
| | | | 2.50 • 2.90 |

| Bereifung vorne | Bereifung hinten |
|---|---|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Racetec RR K3 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec 01 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Sportec M7 RR |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec Z8 Interact M |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec 01 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec Interact K3 Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Racetec Interact K3 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec Z8 Interact M |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Sportec M5 Interact |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Sportec M3# |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec K3 Front# | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec K3# |

= Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen:

mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unbedenklichen Zustand befindet, der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ung...
München, 01.12.2013

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
Entwickelt von...
K. Diebold
moto.de
Stadt HRB 44