



Demoverision mit Originalinhalt

Michelin Reifenwerke AG & Co.
 KG & Co.
 17000
 4 6185
 51 7615

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918
 Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 190
 E-Mail: motorrad@ Michelin.com
 http://www.michelin.de

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG N
 AN KRÄFTFAHRZEUGE MIT EU-TYPGENEHMIGUNG
 Nummer: 2383-S

Beim nächsten Reifenwechsel die beschriebenen Vorgangsreihenfolge bei der Umrüstung des Fahrzeuges (Typ, genehmigte Klassen, EBC, etc.) in der Fahrzeug- und Typbindung bei den Reifen vorzunehmen.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil 1 - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
e1*2002/24*0584		BMW	R12W	R 1200 GS (K50) (ab '13)	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	120/70 R 19 M/C 60 V TL		170/60 R 17 M/C 72 V TL	
3.00x19	4.50x17				
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT	Anakee Adventure	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT	Anakee Adventure	
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Road 5 Trail	170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Road 5 Trail	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL	Pilot Road 4 Trail	170/60 R 17 M/C 72V TL	Pilot Road 4 Trail	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT	Anakee 3	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT	Anakee 3	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT	Anakee Adventure	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT	Anakee 3	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT	Anakee 3	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT	Anakee Adventure	
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Road 5 Trail	170/60 R 17 M/C 72V TL	Pilot Road 4 Trail	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL	Pilot Road 4 Trail	170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Road 5 Trail	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT	Anakee 3	170/60 R 17 M/C 72V TL	Pilot Road 4 Trail	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL	Pilot Road 4 Trail	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT	Anakee 3	
1)	120/70 R 19 M/C 60R TL/TT	Anakee Wild *	170/60 R 17 M/C 72R TL/TT	Anakee Wild *	

mopedreifen.de # = Auslaufreifen

Auflagen: # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen: # = Auslaufreifen

* Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

#Bestellservice

Die Verfügung der angegebenen Reifenkombinationen ist nur gültig, wenn Sie sich das über die Bescheinigung Fahrzeugtyp und -klasse bestätigen. Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 20.03.2020

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denlinger Marketing Manager Motorradreifen
 i.A. A. Perich
 Produkttechnik Motorradreifen