

# Demoversion mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENMONTAGE  
 AN KRAFTFÄHRTZEUGEN DER MARKE: SUZUKI

Nr. 24125 / 8

| ABE / EG BE NR. | HANDELSBEZEICHNUNG      | FAHRZEUGTYP        | FELGE F/R   | LUFTDRUCK   |
|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| H 008           | GSF 600; S Bandit 57 kW | GN 77 B Vers. A; C | 3.00 • 4.50 | 2.25 • 2.50 |

**BEREIFUNG VORNE**

**BEREIFUNG HINTEN**

|   |   |
|---|---|
| 110/70 ZR 17 M/C 54W TL SPORTEC M9 RR Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL SPORTEC M9 RR |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| 110/70 ZR 17 M/C 54W TL ROADTEC Z8 INTERACT (M) Fr. | 150/70 ZR 17 M/C (69W) TL ROADTEC Z8 INTERACT (M) |
| 110/70 ZR 17 M/C 54W TL SPORTEC M7 RR Fr.           | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL SPORTEC M7 RR           |
| 110/70 ZR 17 M/C 54W TL SPORTEC M7 RR Fr.           | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL SPORTEC M9 RR           |
| 110/70 ZR 17 M/C 54W TL SPORTEC M9 RR Fr.           | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL SPORTEC M7 RR           |
| 110/70 - 17 M/C 54H TL LASERTEC Fr.#                | 150/70 - 17 M/C 69H TL LASERTEC#                  |
| 110/70 ZR 17 M/C 54W TL ROADTEC Z8 INTERACT (M) Fr. | 150/70 ZR 17 M/C (69W) TL ROADTEC Z8 INTERACT#    |
| 110/70 ZR 17 M/C 54W TL ROADTEC Z8 INTERACT Fr.#    | 150/70 ZR 17 M/C (69W) TL ROADTEC Z8 INTERACT (M) |
| 110/70 ZR 17 M/C 54W TL ROADTEC Z8 INTERACT Fr.#    | 150/70 ZR 17 M/C (69W) TL ROADTEC Z8 INTERACT#    |

**Auflagen:** JA

**Art der Auflagen:**

Hinterrad 150/70-17 M/C 69H TL Sport Demon und ME 550 zulässig ab DOT 2602

**Wir bestätigen mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden:**

- Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Krafttrades bei Höchstgeschwindigkeit ab
- Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
- Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.
- Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75.

**Es wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der aufgeführten Reifenkombination aus unserer Sicht keine Bedenken bestehen.**

**Eine Begutachtung durch eine zugelassene Prüfstelle ist erforderlich:**

Die angegebene Bereifung stimmt **nicht** mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung und damit ein **Erlöschen der Betriebserlaubnis** nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine **Eintragung in die Fahrzeugdatenbank** nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Weitere Hinweise auf der Folgeseite.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Frank Facher

Salvatore Pennisi  
 (Head of Testing)