



PIRELLI

METZELER MOTORRADREIFEN



PIRELLI...
Post...
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 6

Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengrößen
			Reifendruck
H 254	GSX-R 750 (carburator)	GR7DB -FN504909	3.50 • 6.00
			2.50 • 2.50

Bereifung vorne		Bereifung hinten	
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec RR K3
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr.		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Racetec RR K3
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Sportec M7 RR
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M

= Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: Ja Nein

Artikelnummer: **mopedreifen.de**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

#Bestellservice

Die Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 01/02/2018

München, 01/02/2018

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.