



PIRELLI

METZELER
SHARING INDEPENDENCE™



PIRELLI S.p.A. - Sede e Direzione Generale
Postfach 4004 - D-85044 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 5

DemoverSION mit Originalinhalt

UNBEDINGTE URHEBERRECHTSPESICHEINIGUNG FÜR FIFIFEN
UMRÜSTUNGEN AN SIZ KLEINRADEN (2001 / 21

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | Felgenreöße |
|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | | | Reifendruck |
| K 329 | SV 650; S (52KW) MY 1999 - | AV | 3.50 • 4.50 |
| | | | 2.25 • 2.50 |

Bereifung vorne

Bereifung hinten

| | |
|---|---|
| 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Sportec M7 RR Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M7 RR |
| ¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M7 RR |
| 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact M |
| ¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact M |
| 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Sportec M5 Interact Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M7 RR |
| 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Sportec M7 RR Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact |
| ¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M7 RR |
| ¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact |
| ¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact# |
| ¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact# |

= Auslaufreifen

¹⁾ Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeugenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 87/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: Ja Nein

Artikelnummer: mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

#Bestellservice
Die angegebene Reifenkombination setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 21/04/2016

München, 21/04/2016

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Entwicklung unter: www.metzelermoto.com / www.pirellimoto.de