



Michelin Reifenwerke AG & Co.  
 KG & Co.  
 Michelinstraße 4 61851  
 St. Ingbert 051 7615

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918  
 Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 190  
 E-Mail: motor@d Michelin.com  
 http://www.n Michelin.de

# Demoverision mit Originalinhalt

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG N  
 AN KRÄFTFAHRZEUGEN  
 Nummer 2478-S

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Michelin für die angeführten Fahrzeug-Reifenkombinationen dar.  
 1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten.  
 Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I (oder dem vormaligen KFZ-Schein und KFZ-Brief) und der Betriebserlaubnis überein.  
 Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN- / ECE-Regelung Nr. 75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

| Nummer der ABE       |                           | Hersteller                 | Typ / Version             | Handelsbezeichnung          |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| G555                 |                           | HONDA                      | PC26                      | CB 500 / S ab 1994          |
| Felgenreöße original |                           | Reifengröße original vorne |                           | Reifengröße original hinten |
| Vorne                | Hinten                    | 110/80-17 57H              |                           | 130/80-17 65H               |
| 2.50x17              | 3.50x17                   |                            |                           |                             |
| Bereifung vorne      |                           |                            | Bereifung hinten          |                             |
| 1)                   | 110/80 B 17 M/C 57V TL    | Road Classic               | 130/80 B 17 M/C 65H TL    | Road Classic                |
| 1)                   | 110/80 - 17 M/C 57V TL/TT | Pilot Activ                | 130/80 - 17 M/C 65H TL/TT | Pilot Activ                 |
| 1)                   | 110/80 - 17 M/C 57H TL/TT | Pilot Activ #              | 130/80 - 17 M/C 65H TL/TT | Pilot Activ                 |

Auflagen: Nein  
 Art der Auflagen: **mopedreifen.de** # = Auslaufreifen

## #Bestellservice

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten Betriebserlaubnis befindet. Der Nutzer kann Änderungen vornehmen, welche Einfluss auf die Reifeigenschaften und damit auf die Sicherheit haben. Die Art der Auflagen ist Bestandteil der Bestellung. Die Auflagen sind nur dann anzuwenden, wenn sie im Originalzustand vorhanden sind. Die Auflagen sind nur dann anzuwenden, wenn sie im Originalzustand vorhanden sind. Die Auflagen sind nur dann anzuwenden, wenn sie im Originalzustand vorhanden sind.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.